Security Enhanced for Linux

Étudiant : Khaled BASBOUS

Projet de Bachelor – TE3

Session 2012

Professeur responsable Gérald LITZISTORF

28 juin 2012

L'avenir est à créer

Plan de la présentation

- ❖ Cahier des charges
- ❖ Répartition du temps
- ❖ Rappel du Discretionary Access Control (DAC)
- ❖ SELinux et ces différents mécanismes de contrôles d'accès
- ❖ Démonstration
- ❖ Questions

Cahier des charges

- Parcourir le livre SELinux by Example
- Comprendre le fonctionnement de SELinux dans Fedora 16
- Étudier l'architecture de SELinux
- (Configurer un exemple basé sur Bell-LaPadulla)
 - Analyse et génération module SELinux
 - Exemple qui démontre le renforcement TE

Organisation du temps

- Etude du livre SELinux by Example
- Etude de la documentation du web
- Définition et réalisations des scénarios TE, RBAC, MCS
- Rédaction du mémoire
- Définition et réalisation du scénario hacking serveur FTP et génération de module

Les menaces

Contrôle d'accès standard de Linux

Chaque ressource possède :

- Un propriétaire
- Un groupe
- 3 ensembles de bit d'accès

Chaque processus a un :

- Utilisateur réel
- Utilisateur effectif
- Groupe

Problème du modèle standard

- Sécurité standard trop simpliste
 - Deux niveaux de privilèges
 - User
 - Root
- Principe du moindre privilège inapplicable
- Le noyau ne peut pas distinguer entre un utilisateur et une application
- Contrôle d'accès codé en dur

Contrôle d'accès discrétionnaire

SELinux protège l'intégrité et la confidentialité du système Linux

- Ajoute des mécanismes de contrôles d'accès
 - **Type Enforcement (TE)**
 - Role Based Access Control (RBAC)
 - Multi-Level Security (MLS)
- Configurable
- Aucun accès alloué par défaut
- Transparent pour la plupart des applications
- Pas d'utilisateur tout puissant

Mandatory Access Control (MAC)

Modèle en couche de Linux

Architecture

Architecture

Architecture

Log émit par Access Vector Cache

```
type=AVC msg=audit(1166017682.366:876): avc: denied { getattr } for  
pid=23768 comm="httpd" name="index.html" dev=dm0 ino=7996439  
scontext=user_u:system_r:httpd_t:s0  
tcontext=user_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file
```

Fondement

Classe d'objet défini pour chaque ressource présente dans Linux (fichier, répertoire, processus, socket, pipe...)

Chaque classe a une liste de permissions possible :
fichier : lecture, écriture, exécuter, point d'entrée, ...
socket : création, connexion, bind, lire, écrire, ...

Chaque ressource lui est attribué un contexte de sécurité : `root:sysadm_r:sysadm_t[:s0:c0.c128]`

Contexte de sécurité

Plusieurs commandes Linux modifiées pour SELinux :

- Ajout de l'option “-Z” pour visualité le contexte de sécurité d'un objet

Exemples:

```
$ ls -lZ /home/test/ | grep Music
```

```
drwxr-xr-x. test test user_u:object_r:user_home_t Music
```

```
$ ps -eZ | grep passwd
```

```
user_u:user_r:passwd_t 13212 pts/1 00:00:00 passwd
```

Règle allow (TE)

```
allow passwd_t shadow_t: file  
{ read getattr write setattr append };
```

Règle type transition (TE)

```
allow passwd_t shadow_t: file  
{ read getattr write setattr append };
```

Règles changement de domaine (TE)

Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC)

Contrôle d'accès multi-niveaux (MLS)

Contrôle d'accès multi-niveaux (MLS)

AVC Access Vector Cache

messages in /var/log/messages or /var/log/audit/audit.log

type=AVC msg=audit(1166017682.366:876): avc: **denied { getattr }** for
pid=23768 **comm="httpd"** name="index.html" dev=dm0 ino=7996439
scontext=user_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=user_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file

Audit2allow est un outil qui génère les règles SELinux à partir du log pour autoriser l'accès

Gestion des modules SELinux

```
# ausearch -m AVC -x dropbox -ts today | audit2allow -M dropbox
```

```
module dropbox 1.0;
require {
    type unreserved_port_t;
    type user_t;
    class tcp_socket name_bind;
}
#===== user_t =====
#!!!! This avc can be allowed using one of the these booleans:
#    user_tcp_server, allow_ybind
allow user_t unreserved_port_t:tcp_socket name_bind;
```

```
# semodule -i dropbox.pp
```

APOL

The screenshot shows the APOL web interface with the following sections:

- TE Rules** | Conditional Expressions | RBAC Rules | Range Transition Rules
- Rule Selection**
 - allow
 - type_trans
 - auditallow
 - type_member
 - dontaudit
 - type_change
 - neverallow
- Search Options**
 - Search only enabled rules
 - Search using regular expression
- Types/Attributes *** | **Classes/Permissions ***
 - Source type/attribute: user_t
 - Target type/attribute: unreserved_port_t
 - Types | Attribs
 - Only direct matches
 - Only direct matches
 - As source | Any
- Type Enforcement Rules Display**
 - Results 1
 - 1 rule match the search criteria.
 - Number of enabled conditional rules: 0
 - Number of disabled conditional rules: 0
 - allow user_t unreserved_port_t : tcp_socket name_bind ;

Statistique APOL de Fedora 16

Number of Classes and Permissions:		Number of Users:	
Object Classes:	82	Users:	9
Common Permissions:	5	Number of Booleans:	
Permissions:	241	Booleans:	218
Number of Types and Attributes:		Number of MLS Components:	
Types:	3651	Sensitivities:	1
Attributes:	297	Categories:	1024
Number of Type Enforcement Rules:		Number of MLS Rules:	
allows:	91628	range_transitions:	3110
auditallows:	103	Number of Initial SIDs:	
dontaudits:	7002	SIDs:	27
neverallows:	N/A	Number of OContexts:	
type_transitions:	14467	PortCons:	446
type_members:	62	NetIfCons:	0
type_changes:	46	NodeCons:	0
Number of Roles:		GenFSCons:	84
Roles:	13	fs_use statements:	24
Number of RBAC Rules:			
allows:	23		
role_transitions:	290		

SELinux dans Fedora 16

- Enforcing par défaut (activé et renforcé)
- Targeted Policy
 - Politique où seules les applications les plus exposées aux attaques sont restreintes dans des domaines
 - Plus de 90'000 règles allow
 - Plus de 14'000 règles de transition de domaine
 - 9 utilisateurs
 - 13 rôles
 - MCS

Administration

Courante :

- Utilisateurs SELinux
- Rôles
- Règles conditionnelles
- Correction contexte de sécurité (ex. www)
- Installation modules automatique
- Génération modules audit2allow
- Multi-Category Security

Poussée :

- Écriture de règles adaptées aux logiciels internes et externes

En conclusion

- Règles de référence créées et entretenues par l'entreprise Tresys
- Seuls quelques experts écrivent toutes les règles et utilitaires
- Solution stable et m'a convaincue de son apport
- Poursuite du projet dans un programme exploratoire financé par la Hes-so

Démonstration

- Exploitation d'un backdoor ajouté les sources du serveur proFTP
- Étude règles appliquées au serveurs FTP présent dans Fedora 16
- À quoi faut faire attention avant de compiler le serveur
- Utilisation d'APOL et des outils CLI

Comparaison

Questions

Liens et références

Figures extraite du livre « SELinux by Example »

Figures MLS extraite du guide de déploiement Red
Hat :

http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/

Figure de la slide menaces reprise de l'entreprise
SecureWave

Modèle en couche Linux de Frédéric RAYNAL et
Damien AUMAITRE :

<http://ws.edu.isoc.org/data/2007/147211836047d8efbe7b18d/linux-handout.pdf>